

油圧ユニット選定条件シート Hydraulic unit selection condition sheet

使用ブレーキ型式 Brake model used			
使用ブレーキ台数 Number of brake			
電源電圧 Supply power voltage	電動機 Motor	V Hz	制御系 Control
使用環境温度 Environmental temperature			
ブレーキ応答時間 Brake response time	ブレーキON: Brake ON	秒以内 within sec	ブレーキOFF: Brake OFF
ブレーキ使用頻度 Brake frequency	(例:10回/1h) (Example: 10 times / 1h)		
圧力保持時間 Pressure retention time	(例:5s/1回) (Example: 5sec / 1 time)		
ブレーキまでの距離 Distance to the brake	(例:約10m) (Example: about 10m)		
オプション Option	<input type="checkbox"/> カバー付き(屋外対策、粉塵対策) With cover (outdoor measures, dust measures)		
	<input type="checkbox"/> ハンドポンプ(手動操作、電源喪失時対策) Hand pump (manual operation, countermeasures when power is lost)		
	<input type="checkbox"/> フロートスイッチ(油面低下異常検出) Float switch (oil level drop abnormality detection)		
	<input type="checkbox"/> 温度スイッチ(油温異常検出) Temperature switch (oil temperature abnormality detection)		
	<input type="checkbox"/> 圧力スイッチ(ブレーキ動作検出) Pressure switch (brake operation detection)		
	<input type="checkbox"/> タンク用ヒーター(寒冷地対策) Tank heater (measures for cold regions)		
	<input type="checkbox"/> オイルクーラー(油温上昇対策) Oil cooler (measures against rising oil temperature)		
<input type="checkbox"/> アクキュムレータ(ブレーキ応答時間短縮、圧力保持長時間化) Accumulator (shortening brake response time, longer pressure holding)			
その他要求事項 Other requirements			

作成日 年 月 日
Created date Year Month Day

会社名
Company name

部署名
Department name

担当者名
Your name

TEL / FAX
TEL/FAX

メール
E-mail

三陽商事株式会社
三陽工業株式会社

本社・大阪営業部

〒564-0044
大阪府箕面市森町西3丁目2番45号

TEL: 072-736-8834

FAX: 072-736-8961

mail: sanyo@suntes.co.jp